

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestCure AC015**

Ngày tạo: **02.03.2025**

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestCure AC015 là hợp chất polymer tổng hợp dùng để bảo dưỡng bê tông trong suốt quá trình đóng rắn của xi măng.

ỨNG DỤNG

- Dùng thay thế nước bảo dưỡng cho bê tông ngay sau khi đổ.
- Dùng cho bê tông trong các điều kiện hay hạng mục thi công khắc nghiệt.
- Sử dụng cho các bê tông đổ khối lớn, cần được bảo dưỡng tốt, hạn chế rạn nứt bề mặt bê tông.
- Sử dụng cho các trường hợp thi công bê tông đường hầm.
- Dùng cho bê tông nền sàn cần có màu sắc bề mặt bê tông đồng đều.

ƯU ĐIỂM

- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Dễ bảo dưỡng và không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt.
- Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép.
- Ngăn cản hiệu quả quá trình bốc hơi nước trên bề mặt khối bê tông.
- Giảm thiểu tối đa hiện tượng rạn nứt bề mặt do mất nước nhanh.
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Duy trì màu sắc đồng đều cho các bề mặt xoa hardener.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Co-polymer Acrylic tổng hợp biến tính

Trạng thái: Chất lỏng, màu trắng sữa.

Định mức sử dụng: 8 ÷ 12 m²/lít (tùy theo trạng thái bề mặt).

Đóng gói: 05; 25 lít/Can; 210 lít/Phuy.

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khối lượng riêng: 1.02 ± 0.02 kg/lít (ở 25°C).

Độ pH: 7.0 -10 (ở 25°C).

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestCure AC015**

Ngày tạo: **02.03.2025**



- Bề mặt bê tông phải vệ sinh sạch sẽ, không bị bám dính bụi bẩn, bùn đất, dầu mỡ ...

QUY TRÌNH THI CÔNG

Dùng ru-lô lăn hoặc vòi phun phân bố đều BestCure AC015 lên toàn bộ diện tích bề mặt khối đổ bê tông ngay sau khi bê tông bắt đầu đông rắn (cứng mặt). Trong trường hợp tiến hành chậm hơn cần phải làm ẩm bảo hòa bề mặt bằng nước sạch (nhưng không để đọng vũng) trước khi sử dụng BestCure AC015.

VỆ SINH

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Sản phẩm có tính kiềm nhẹ nên có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ lao động khi thi công sản phẩm.
- Trong trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng...nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.