

# Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: BestSeal CE201 Quickfix

Ngày tạo: 01.04.2025



## MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestSeal CE201 Quickfix là xi măng đóng rắn cực nhanh dùng để ngăn chặn tức thì nước rò rỉ.

## ỨNG DỤNG

- Chặn nước áp lực tại các vị trí rò rỉ như: bể chứa, vách đá, đường hầm.

## ƯU ĐIỂM

- Đóng rắn và phát triển cường độ cực nhanh.
- Kết dính tốt, không bị nứt, co ngót.
- Chịu được áp lực nước cao.
- Thi công đơn giản.
- Thân thiện với sức khỏe con người và môi trường.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

**Thành phần:** Xi măng đóng rắn nhanh, phụ gia.

**Trạng thái:** Dạng bột khô màu xám xi măng.

**Tỉ lệ trộn:** BestSeal CE201 Quickfix:Nước = 1: 0.32-0.35 (theo khối lượng).

**Bảo quản:** Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

**Hạn sử dụng:** 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông cứng: 45 - 90 giây (tùy theo nhiệt độ môi trường và lượng nước trộn).

## QUY TRÌNH THI CÔNG

### Thi công:

- Đục bê tông hoặc đá hình chữ U xung quanh nơi rò rỉ nước. Lưu ý phải làm sạch những mảnh vụn vỡ, tạp chất & bề mặt cần trám bằng nước trước khi thi công.

- Nên cho BestSeal CE201 Quickfix vào nước, trộn bằng tay với số lượng phù hợp vừa đủ sử dụng cho đến khi đồng nhất (không bị vón cục) và thi công ngay tức thì.

- Trám hỗn hợp vừa trộn vào vị trí đã đục sẵn, trám từ bên ngoài & thi công dần vào trung tâm nơi rỉ nước. Phải chặn các nơi bị rò rỉ nhỏ trước và dùng tay giữ chặt cho đến khi hỗn hợp đóng rắn. Sau đó loại bỏ lớp BestSeal CE201 Quickfix dư ở bề mặt.

- Trường hợp áp lực nước hoặc kích thước lỗ rò rỉ quá lớn, phải chặn sơ bộ bằng chốt gỗ hoặc các vật liệu thích hợp trước khi áp dụng BestSeal CE201 Quickfix.

# Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: BestSeal CE201 Quickfix

Ngày tạo: 01.04.2025



## Lưu ý:

Không được trộn BestSeal CE201 Quickfix với các loại phụ gia, cát hay xi măng khác.

## VỆ SINH

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Sản phẩm có tính kiềm. Không nên để da tiếp xúc lâu với sản phẩm.
- Khi bị văng vào mắt, mũi, miệng, phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

## MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.